

WYKAZ STOLARKI

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH											
Opis	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe							Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe			Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe
	drzwi płytowe, pełne lub przeszklone, wyposażone w klamkę i zamek	drzwi płytowe, pełne, wyposażone w klamkę z blokadą łazienkową, w dolnej części skrzydła należy zapewnić otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju min 0,022m2		drzwi płytowe, pełne, wyposażone w klamkę z blokadą łazienkową, w dolnej części skrzydła należy zapewnić otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju min 0,022m2				drzwi PCV, pełne, zamek patentowy, okucia, klamki, zamki proste ze stali nierdzewnej, kolor RAL 7004, zastosować samozamykacz	drzwi aluminiowe ciepłe, pełne, zamek patentowy, okucia, klamki, zamki proste ze stali nierdzewnej, kolor RAL 7004, zastosować samozamykacze		drzwi PCV lub aluminiowe ciepłe, przeszklone, bezsłupkowe, szklenie ze szkła bezpiecznego hartowanego, zamek patentowy, okucia, klamki, zamki proste ze stali nierdzewnej, kolor RAL 7004, zastosować samozamykacze
Oznaczenie	D-1/L	D-2/L	D-2/P	D-3/L	D-3/P	D-4/L	D-4/P	Dz-1/P	Dz-2/P	Dz-3/P	Dz-4/P
Widok od zewnątrz											
Symbol w rzucie											
Wielkość otworu w murze	110x210	110x210	110x210	102x210	102x210	92x210	92x210	108x205	105x210	108x208	140x224
Minimalne wymiary w świetle ościeży											
Ilość łącznie	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1
PIWNICA	-	-	-	1	1			1	-	1	-
PARTER	1	1	-	1	-			-	1	-	1
PODDASZE	-	-	1	-	1			-	1	-	-
Odporność ogniowa									EI30	EI60	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
Oznaczenie	O-1	O-2/P	O-3
Opis	Okno dwuskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno dwuskrzydłowe
Widok od zewnątrz			
Symbol w rzucie			
Wielkość otworu w murze	158x116	120x130	140x130
Ilość łącznie	5	2	13

- Uwagi:
- przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie wymiary potwierdzić w naturze
 - wszystkie elementy ruchome, skrzydła - przystosowane do otwierania z poziomu podłogi
 - okna wyposażić w okucia obwiedniowe z funkcją mikrowentylacji;
 - okna i drzwi pokazano w widoku od zewnątrz
 - okna PCV w kolorze szarym RAL 7004 od zewnątrz (wewnątrz alternatywnie w kolorze białym)
 - drzwi wewnętrzne w kolorze białym lub szarym
 - drzwi zewnętrzne kolor RAL 7004 od zewnątrz, wewnątrz alternatywnie w kolorze białym
 - podokienniki zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm powlekanej proszkowo, w kolorze pokrycia dachowego
 - parapety wewnętrzne - pcv w kolorze białym
 - współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 1,1$ w/m2k.
 - współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych $U \leq 1,5$ w/m2k.

WYŁĄZY		
Oznaczenie	W-1	W-2
Opis	Wyłaz strychowy	Wyłaz dachowy
Wymiary	80x80	80x80
Ilość łącznie	1	1
<ul style="list-style-type: none">-otwierany na bok: prawą lub lewą stronę-zewnątrzna i wewnętrzna szyba hartowana-uchwyt umożliwiający blokowanie w 3 pozycjach- wyłaz strychowy ocieplany-wyłaz dachowy nieocieplany-skrzydło z profili aluminiowych-ościeżnica z impregnowanego drewna sosnowego-zintegrowany kołnierz uszczelniający-ogranicznik blokujący skrzydło przy maksymalnym otwarciu		

Jednostka projektowa	e-System Elżbieta Andruszkiewicz Mikołajewo 10, 16-503 Krasnopol e-mail: e.andruszkiewicz@op.pl, tel. 505705320	
Nazwa i adres inwestycji	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA "DOMU KULTURY" W BERŻNIKACH Berżniki, dz nr 125/3, gmina Sejny	
Etap opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	
Tytuł rysunku	WYKAZ STOLARKI	
Projektant	mgr inż. arch. ELŻBIETA ANDRUSZKIEWICZ Bł-PdOKK/83/06/2007, PD-0290	D.1.1
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM		